

AnaTraf P1 网络流量分析仪

规格表

为网络管理员设计的网络流量分析和故障排除工具

AnaTraf P1 网络流量分析仪专为小型网络和现场故障排除而设计。



在 Web GUI 分析实时和历史流量

AnaTraf P1 提供 OSI 2-7 层的选择性数据包捕获和网络流量统计数据，用于分析实时和过去几天的网络问题。简单直观的 WEB 界面可以从全局的流量概览到详细的统计数据，包括 IP、MAC、应用协议、TCP 重传等。

丰富的分析模块

AnaTraf P1 网络流量分析仪集成了 OSI 2-7 层多个分析模块，帮助网络管理员识别网络问题，如微突发、TCP 重传、异常的 TCP 连接或特定应用协议的 TOP N 用户。

体型轻巧、功能强大

AnaTraf P1 网络流量分析仪的设备重量不超过 2 公斤，携带方便。SSD 可以作为数据包捕获的缓冲区，支持将历史流量提取为 pcap 文件。

所有连接的实时可视化和深入分析

无论是实时分析还是回溯分析，AnaTraf 网络流量分析仪都提供快速的连接可视化和详细的统计信息。WEB 界面提供全面的网络质量、IP、MAC、VLAN、TCP、HTTP 等的详细统计数据。

分析并关联 OSI 2-7 层
所有元数据

回溯历史流量提取
pcap 文件

实时检索和过滤 2-7
层流量

告警事件推送

通过镜像端口、tap 或
桥接模式快速部署

国产品牌，自主研发

国内团队提供支持服务

AnaTraf P1	
特性	技术规格
尺寸	132 mm x 146 mm x 60 mm
重量	2 kg
管理口	1 x 1 G 支持多管理口
监控口	最多支持 5 x 1 G
内存	8 GB
固态硬盘	可选拓展
最大吞吐量	1 Gbit/s
每秒处理报文数量	300,000
最大并发连接	100,000
历史连接数量	Up to 600,000
IPv4 / 6 数量	Up to 10,000 IPs
巨型帧	9,000 Bytes
硬件保修	1 年
运行温度	0°C - 70°C
运行湿度	10% to 85% (无凝霜)
供电	DC(55 * 25) 12–19V 宽压 4 pin Type-C 供电要求 PD 19V 65W 以上
功耗	55 W
散热	涡轮风扇纯铜鳍片散热器 主动散热设计

固态硬盘拓展选项	描述
201	1 TB
202	2 TB
203	4 TB

注意：本产品具有拓展选项，具体可拓展配置请咨询销售。产品外观以实物为准。