

AnaTraf P10 网络流量分析仪

规格表

为网络管理员设计的网络流量分析和故障排除工具

AnaTraf P10 是便携式网络流量分析解决方案，具备拓展选项，兼具便携性与高性能。



分析并关联OSI 2-7层
所有元数据

回溯历史流量提取
pcap文件

实时检索和过滤 2-7
层流量

告警事件推送

通过镜像端口、tap或
桥接模式快速部署

国产品牌，自主研发

国内团队提供支持服务

在 Web GUI 分析实时和历史流量

AnaTraf P10 系列提供 OSI 2-7 层的选择性数据包捕获和网络流量统计数据，用于分析实时和过去的网络问题。简单直观的 WEB 界面可以从全局的流量概览到详细的统计数据，包括 IP、MAC、应用协议、TCP 重传等。

丰富的分析模块

AnaTraf P10 系列集成了 OSI 2-7 层多个分析模块，帮助网络管理员识别网络问题，如微突发、TCP 重传、异常的 TCP 连接或特定应用协议的 TOP N 用户。

网络流量记录 and 回溯分析

AnaTraf P10 系列具备网络流量记录和回溯分析功能，在 WEB 界面上简单的点击即可过滤、提取原始流量。提取的流量可以重新导入如IDS / IPS 系统来创建特定的安全事件。

所有连接的实时可视化和深入分析

无论是实时分析还是回溯分析，AnaTraf P10 系列都提供快速的连接可视化和详细的统计信息。WEB 界面提供全面的网络质量、IP、MAC、VLAN、TCP、HTTP等的详细统计数据。

体型轻巧、性能强大

AnaTraf P10 系列设备重量约 1 公斤，携带方便。支持 10Gbps 网络的流量捕获分析。SSD 可以作为数据包捕获的缓冲区，支持将历史流量提取为 pcap 文件。

AnaTraf P10	
特性	技术规格
尺寸	196mm x 189mm x 48mm
重量	NA
管理口	2 x 2.5G RJ45
监控口	基础: 2 x 10G SFP+ 可选拓展
内存	可选拓展
固态硬盘	可选拓展
最大吞吐量	10 Gbit/s
每秒处理报文数量 ^[1]	1,000,000 pps
最大并发连接 ^[2]	1,000,000
巨型帧	9,000 Bytes
硬件保修	1 年
运行温度	0°C - 40°C
运行湿度	10% to 85% (无凝霜)

内存拓展选项	描述
101	16 GB 存储历史连接数量: 1,000,000 存储 IPv4 / IPv6 数量: 10,000
102	32 GB 存储历史连接数量: 2,000,000 存储 IPv4 / IPv6 数量: 20,000
103	64 GB 存储历史连接数量: 4,000,000 存储 IPv4 / IPv6 数量: 40,000

固态硬盘拓展选项	描述
201	2 × 1TB
202	2 × 2TB
203	2 × 2TB

[1] 网络流量充分负载均衡的条件下。
[2] 网络流量充分负载均衡、可用内存充足的条件下。

监控口拓展选项		描述
301		SFP+ 2-port(1 / 10G)
302		2/4 x 10/100/1000baseT Copper Gigabit Ethernet

注意：本产品具有拓展选项，具体可拓展配置请咨询销售。产品外观以实物为准。